

## Avivés et frises de Chêne

Oak Strips and square-edged timber

Un avivé est un sciage aligné, parallèlement présentant quatre arrêtes vives, de largeurs comprises entre 6 et 25 cm.

Bois certifiés PEFC™ issus de forêts gérées durablement Certified wood PEFC™ from sustainably managed forests

Surface couverte de 2000 m<sup>2</sup>

Avivés frais de sciage et délignés à partir de plots Strips edging from boules

Lattage et empilage régulier des paquets Lathing regular packets

Qualités, largeurs et épaisseurs à la demande *Lathing regular packets* 



## **CLASSEMENT**



- Pièces de droit fil (3%) exemptes de singularités autres que les noeuds sains.
- 20% des pièces peuvent avoir un noeud sain supplémentaire sur la face.
- Pieces with a straight grain (3%) free of features other than sound knots.
- 20% of pièces may have an additional sound knot on the face.



- Les noeuds sains inférieurs à 10 mm ne sont pas pris en compte.
- Tolérance d'un noeud mort ou pourri inférieur à 20 mm et de flache inférieure à 3 mm.
- Sound knots less than 10 mm are ignored.
- Tolerance for one dead or unsound knot less than 20 mm and wane less than 3mm.



- Noeuds sains inférieurs à 70 mm admis sans limitation.
- Tolérance de deux noeuds morts ou pourris,
  l'un inférieur à 35 mm et l'autre inférieur à 20 mm.
- Flache admie jusqu'à 10% de la largeur et 20% de la longueur.
- Sound knots less than 70 mm, permitted without any restrictions.
- Tolerance for two dead or unsound knots, one less than 35 mm and the other less than 20 mm
- Wane permitted up to 10% of the width and 20% of the length.

## **Nos Stocks**

Épaisseurs (en mm)	18 - 27 - 34 - 48 - 52 - 54 - 65 m/m
Longueurs (en m)	0,25 m à 3,00 m
Largeur (en mm)	88 à 260 mm
Qualité	Q-FA1 / Q- F1 / Q-F2/3 / Q-F4



21, avenue de la Gare - BP 10 10 130 ERVY-LE-CHÂTEL

Tél. 03.25.70.52.78 Fax. 03.25.70.68.97



